

*Rely on us.*<sup>SM</sup>

# Novasens<sup>®</sup> P 630 PLUS

Düük kokulu mürekkep serisi

Sheetfed offset için özel process mürekkepleri

## Ürün Özellikleri

- NovasensP 630,paketin içindeki ile baskı arasında do rudan temas olmaması gereken gıda ve sigara amb uygulamaları için özel olarak geli tirilmi tir.
- Bu serinin di er avantajları çok iyi bir baskı kalitesi ve yüksek baskı dayanıklılı ıdır
- Novasens P 630 PLUS çok renkli baskı makinelerinde düz hat baskılar için çok uygundur.
- Aldehitlerin salımı tespit sınırının altındadır.Mineral ya Novasens P630 Plus'ın kasdi formülasyon bile i i olarak kullanılmamaktadır.

## Avantajları

- Düük kokulu
- Daha az i me
- stifte iyi performans
- ISO 12647-2'ye uygun
- Ku e ka ıtlar ve kartonlar için uygundur.

**Flint**Group

# Novasens® P 630 PLUS

|                                       | Hızlılık Özellikleri |       |                |   | Baskı Özellikleri  |           |                |                  |                   |                        |   |                                       |   |
|---------------------------------------|----------------------|-------|----------------|---|--|-----------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|---|---------------------------------------|---|
|                                       | Ilık Haslı           | Alkol | Solvent karımı | Alkali  | Nokta Kazancı  | Parlaklık | Yüzey Kuruması | Oxidative Kuruma | Sürtünme Dayanımı | Sonrakileme HızlıGeçiş | Parlak kaplanımı kaıda kartona uygunluk | Kaplanmamı kapıda ve kartona uygunluk | Mat kaplanımı kaıda ve kartona uygunluk |
| <b>Novasens® P 630 PLUS</b>           |                      |       |                |   | 6  | 4         | 5              | 1                | 2                 | 4                      | 6                                       | 4                                     | 6                                       |
| <b>Novasens® 1 P 630 PLUS Yellow</b>  | 5                    | +     | +              | +   | 1 = Characteristic weakly expressed 7 = Characteristic strongly expressed  |           |                |                  |                   |                        |   |                                       |   |
| <b>Novasens® 2 P 630 PLUS Magenta</b> | 5                    | +     | +              | -   | <b>The assessment of the colour properties was made under standardised printing conditions. In individual cases, under special conditions, as in printing with very high ink densities, the classification of certain properties may be different.</b> |           |                |                  |                   |                        |   |                                       |   |
| <b>Novasens® 4 P 630 PLUS Cyan</b>    | 8                    | +     | +              | +   |  |           |                |                  |                   |                        |   |                                       |   |
| <b>Novasens® 630 PLUS Black, fast</b> | 8                    | +     | +              | +   |  |           |                |                  |                   |                        |   |                                       |   |
|                                       |                      |       |                | <b>Light fastness properties according to ISO 12040:</b><br>from 1 (low) to 8 (high)<br><b>Fastness properties according to ISO 2836:</b><br>+ = Resistance provided<br>- = Resistance not provided |  |           |                |                  |                   |                        |   |                                       |   |

Emilim ile kuruma

Parlak ve mat kaplanımı kaıtlar için çok uygundur.

Kokusuz bir seri olan Novasens P630 sadece emilim ile kurur.Bu nedenle aynı hat üzerinde su bazlı coating her zaman gereklidir.

Anilox merdanesinin nıp hacmi 13 cm3'den az olmamalıdır.

Fonksiyonel bariyer olmadan gıda ambalajlamasında kullanmayınız.ISO 12647-2'ye uygundur.

# Novasens® P 630 PLUS

Novasens 630 PLUS bütün hassas gıda ve sigara paketlemeleri için uygundur. Paketlemenin yapısının mürekkep bileşenlerinin paketlenmiş ürüne geçişini engellemeye uygun olup olmadığının kontrol edilmesi esastır. Eğer de ilse düşük geçiş serisi,örneğin Novasens P660 PREMIUM kullanılmalıdır.

Mürekkebe ya da hazne suyuna kurutucu eklenmemelidir.

Düşük kokulu mürekkeplerin kuruma özelliklerinden dolayı sıcak folyo etiketlemede baskıya başlamadan önce uygunluğu test edilmelidir.

Voltajı düşürme gereği varsa,örneğin hassas substratlar üzerine baskı yapılacaksa,sadece özel düşük kokulu Novasens PREMIUM Reducer'ı kullanın.

## More products. Streamlined access. Greater results.

Flint Group's Print Media division offers a uniquely powerful combination of products, services and expertise; giving you access to the industry's broadest range of pressroom products.

## Inks & Coatings. Pressroom Chemicals. Blankets. Sleeves. Consumables.

Rely on us for consistency, reliability and customer focus. Our aim is to make it easier for you to achieve your business goals. With Flint Group products in your pressroom, you can run your business with confidence and peace of mind.



Matbaa Malzemeleri  
Ticaret ve Sanayi A.Ş.

[www.arasmatbaa.com.tr](http://www.arasmatbaa.com.tr)



[www.argesmatbaa.com](http://www.argesmatbaa.com)